

Грозозащита для видеокамер SG-Cam

TFortis SG-Cam

Описание

TFortis SG-Cam

- устройство грозозащиты предназначено для обеспечения защиты видеокамер по порту Ethernet от помех большой энергии, наведенных мощными грозовыми разрядами.

TFortis SG-Cam

рекомендуется применять совместно с устройством грозозащиты для коммутаторов TFortis SG-Switch

Рисунок 1. Типовая схема применения

Особенности

```
Высокий уровень защиты от грозовых помех.
Всепогодное исполнение (
корпус ІР67
).
Работа в широком диапазоне температур (
от -55°C до +80°C
Размещение кабеля от видеокамеры в корпусе
грозозащиты.
Кронштейн для установки на опору или на стену.
Поддержка
Fast/Gigabit Ethernet
Поддержка
PoE/PoE+
(IEEE802.3af/at), включая
PoE 60BT
Удобный визуальный контроль целостности
компонентов.
```

Устройство

SG-Cam

выполнено в металлическом корпусе с защитой от пыли и влаги IP67

. Устройство имеет гермоввод со специальной резиновой втулкой, через которую осуществляется ввод сразу трех кабелей:

Ethernet кабель от коммутатора,



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ethernet кабель видеокамеры, кабель заземления.

Внутреннее пространство SG-Cam имеет достаточный объем, чтобы уложить в нем избыток кабеля, идущий от видеокамеры.

Применение одного крупного гермоввода со специальной резиновой втулкой позволяет завести RJ45 розетку камеры внутрь устройства грозозащиты, не отрезая розетку камеры (сохранив гарантию производителя видеокамеры).

Общие

Поддержка РоЕ Да