



## Грозозащита SP-IP24/1000PR SP-IP24/1000PR

## Описание

1U устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети на 24 порта (скорость до 1000 Мб/с) с защитой линий РоЕ (af/at, методы A+B, контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8).

Двухступенчатая защита.

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) DC58V.

Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA.

Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 20kA.

Время отклика 1нс. 24 входа (RJ45-мама), 24 выхода (RJ45-мама).

Монтаж в 19" стойку (1U).

Размеры (ШxВxГ): 487x44.5x102мм.

Рабочая температура: -40...+80°C.

Назначение: Защита цепи Ethernet+PoE

Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 1000

Кол-во портов: 24

Защищаемые контакты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

PoE: метод подачи PoE (IEE802.3af/at): A + Б;

Время срабатывания, нс: 1

Номинальное рабочее напряжение, В: 48

Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 2.5

Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10

Максимальное рабочее напряжение, В: 57

Вносимые потери, дБ: 1 (100МГц)

Возвратные потери, дБ: -

Подключение: RJ45x 24 (вх.); RJ45x 24 (вых.)

Рабочая температура: -40...+80 °C



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Размеры (ШхВхГ) (мм): 487х102х44,5

Класс защиты: IP20.

## Общие

Поддержка РоЕ

Сетевые интерфейсы 10/100/1000BASE-T

Да

Крепление Шасси 19"

Пылевлагозащита IP20