



Грозозащита SP006PHO SP006PHO

Описание

Уличное устройство грозозащиты Ethernet c PoE одноканальное.

Скорость передачи данных 10/100/1000 Base-T.

Совместимо с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at/bt.

Поддержка РоЕ устройств мощностью до 90Вт.

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) DC60B.

Максимальное напряжение импульса 20кВ(8/20 мкс).

Суммарный ток разряда 10кА(8/20 мкс).

Время отклика 0,7нс.

Корпуса из ABS пластика, класс защиты IP66.

Bx. - RJ45. Вых. - RJ45.

Размеры (ШxВxГ): 158x45x80мм.

Рабочая температура: -40...+70гр. С.

Назначение: Защита цепи Ethernet+PoE

Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 1000

Количество портов: 1

Время срабатывания, нс: 0,7

PoE: 802.3af/at/bt

Номинальный ток разряда (А, 8/20 мкс): 10

Максимальный ток разряда (А, 8/20 мкс): 10

Полоса пропускания, МГц: -

Максимальное напряжение импульса, кВ: 20

Уровень защиты, В: 60

Вносимые потери, дБ: 1

Возвратные потери, дБ: 20



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Подключение: RJ45

Рабочая температура: -40...+70° C Размеры (ШхВхГ), мм: 158x45x80

Общие

Поддержка РоЕ

Сетевые интерфейсы

Пылевлагозащита

Да

10/100/1000BASE-T

IP66