



Грозозащита SP-HC

SP-HC

Описание

Устройство грозозащиты цепей видео
HDCVI/HDTVI/АHD одноканальное для коаксиального
кабеля.

Двухступенчатая защита.

Полоса пропускания видеосигнала до 80MHz.

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC6V.

Номинальный ток разряда (8/20мкс, I_n) 10kA.

Суммарный ток разряда (8/20мкс, I_{total}) 20kA.

Время отклика не более 1нс.

1 вход (BNC-мама), 1 выход (BNC-папа).

Монтаж на DIN-рейку.

Размеры (ШхВхГ): 25х82х25мм.

Рабочая температура -40...+85°C.

Общие

Крепление

DIN

Доп. описание

Тип устройства: устройство грозозащиты

Тип сигнала: HDCVI /HDTVI / АHD

Количество каналов: 1

Полоса пропускания: до 80 Мгц

Подключение: Под коаксиальный кабель Вход/выход BNC / BNC

Номинальное напряжение (U₀): 5V

Максимальное длительное рабочее напряжение (U_с): 6V



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальный ток нагрузки (IL): 0.5 А

Суммарный разрядный ток линия-линия (Itotal): 20кА

Номинальный ток разряда линия-линия (In): 10кА

Суммарный разрядный ток линия-земля (Itotal): 20 кА

Номинальный ток разряда линия-земля (In): 10 кА

Уровень напряжения защиты линия-линия (Up): <20V

Уровень напряжения защиты линия-земля(Up): <20V

Уровень напряжения защиты 1kV/usC3 линия-линия (Up): <20V

Уровень напряжения защиты 1kV/usC3 линия-земля(Up): <20V

Время отклика (ta): <1нс

Вносимые потери: <1дБ

Размеры ШхВхГ (мм): 25x82x25

Рабочая температура: -40...+85°C

Монтаж на DIN-рейку