



Коммутационная панель SNR,  
19" неэкранированная, 0.5U,  
24 порта, cat.5e,  
горизонтальная заделка

SNR-UD-0.5U24-5E-H

## Описание

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу [коммутационными шнурами](#) (patching cords).

Данная патч-панель выполнена в неэкранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку и имеет 24 порта RJ45/8P8 cat.5e. Высота патч-панели - 0,5U (22,23 мм). Тип заделки кабеля - горизонтальная.

Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели.

Коммутационные панели

SNR

-

UD

-

XXXX

-

5E

-

Х отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц).

К заказу доступны несколько вариантов неэкранированных коммутационных панелей SNR (см.вкладку Доп. описание).

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR

, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

## Технические характеристики

Количество портов

24

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Высота, U                | 0.5              |
| Категория                | 5e               |
| Полоса пропускания, МГц  | 100              |
| Исполнение               | Неэкранированная |
| Тип коннектора           | RJ-45            |
| Способ заделки контактов | Горизонтальный   |
| Цвет                     | Черный           |

## Диапазоны температур

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °С     | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -10 до 60 |

## Массогабаритные характеристики

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Габаритные размеры, мм | 483x83x23 |
|------------------------|-----------|

## Комплект поставки

|                   |  |
|-------------------|--|
| Комплект поставки | Патч-панель - 1 шт<br>Планка для кабельной поддержки - 1 шт<br>Пластиковые стяжки - 4 шт<br>Винт М6 - 4 шт |
|-------------------|--|

## Доп. описание

### Варианты коммутационных панелей SNR

| Артикул            | Исполнение       | Высота | Количество портов | Категория | Способ заделки кабеля |
|--------------------|------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------|
| SNR-UD-0.5U24-5E-H | Неэкранированное | 0.5U   | 24                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-UD-1U24-5E-H   | Неэкранированное | 1U     | 24                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-UD-2U48-5E-H   | Неэкранированное | 2U     | 48                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-UD-1U24-6-H    | Неэкранированное | 1U     | 24                | 6         | Горизонтальный        |
| SNR-UD-2U48-6-H    | Неэкранированное | 2U     | 48                | 6         | Горизонтальный        |
| SNR-SD-1U24-5E-H   | Экранированное   | 1U     | 24                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-SD-1U24-6-H    | Экранированное   | 1U     | 24                | 6         | Горизонтальный        |