



## Коммутационная панель NETLAN 19", 1U, 24 порта, Кат.5е (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, экранированная, черная

EC-URP-24-SD2

### Описание

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу

**коммутационными шнурами**  
(patching cords).

Данная патч-панель выполнена в экранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку и имеет 24 порта RJ45/8P8 cat.5e. Высота патч-панели - 1U (44,45мм). Тип заделки кабеля - горизонтальная.

Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные площадки. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели. Коммутационные панели **NETLAN** отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц).

### Технические характеристики

Количество портов	24
Высота, U	1
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Экранированная
Тип коннектора	RJ-45 (8P8C)
Способ заделки контактов	Горизонтальный
Цвет	Чёрный

### Диапазоны температур

Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 70