



## Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat.5е, горизонтальная заделка

SNR-UD-1U24-5E-H-LC

### Описание

#### **Планка для кабельной поддержки(органайзер) - в комплект не входит!**

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами (patching cords).

Данная патч-панель выполнена в неэкранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку и имеет 24 порта RJ45/8P8 cat.5е. Высота патч-панели - 1U (44,45мм). Тип заделки кабеля - горизонтальная.

Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован и дополнительно снабжен заменяемой бумажной этикеткой. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели.

Коммутационные панели SNR-UD-XXXX-5E-X-LC отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5е (частотная полоса пропускания - 100 МГц).

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

### Общие

Категория	5е
Цвет	Черный

### Технические характеристики

Количество портов	24
Высота, U	1
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированная



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип коннектора

RJ-45

Способ заделки контактов

Горизонтальный

## Диапазоны температур

Температура хранения, °C

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C

от 0 до 70

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм

44,45 x 482,6 x 34

## Комплект поставки

Комплект поставки

Патч-панель - 1 шт

Пластиковые стяжки - 4 шт

Винт М6 - 4 шт