



## Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC, ROHS, цвет черный

PP3-19-24-8P8C-C5E-110D

### Описание

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами (patching cords).

Данная патч-панель выполнена в неэкранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку и имеет 24 порта RJ45/8P8 cat.5е. Высота патч-панели - 1U (44,45мм). Тип заделки кабеля - горизонтальная.

Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован и дополнительно снабжен заменяемой бумажной этикеткой. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели.

Коммутационные панели **Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D** отвечают требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-C.2 (Кат. 5е), ISO/IEC 11801:2002, UL 1863 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5е (частотная полоса пропускания - 100 МГц).

### Технические характеристики

Количество портов	24
Высота, U	1
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированная
Тип коннектора	RJ-45
Способ заделки контактов	Горизонтальный
Цвет	Черный

### Диапазоны температур

Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 60



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм

482x30x45