



Коннектор NIKOMAX RJ45/8P8C под витую пару, Кат.6 (Класс Е), 250МГц, универсальные ножи, сквозной, неэкранированный, круглый ввод, уп 100 шт.

NMC-RJ88RZ50UE1-PT-100

Описание

Коннекторы **NMC-RJ88RZ50UE1-PT-100** предназначены для оконцевания одножильных и многожильных 8-ти проводных кабелей связи, также может использоваться для оконцевания 4-х парных кабелей обоих типов проводников. Коннектор выполнен в неэкранированном исполнении и соответствует категории 6. Коннекторы разработаны таким образом, что позволяют жилам проходить сквозь них, чтобы обеспечить правильный порядок пар для дальнейшей заделки.

Корпус коннектора изготавливается из поликарбоната, соответствующего стандарту UL 94-V2.

Поставляются в индивидуальной упаковке по 100 штук.

Общие

Тип коннектора	RJ-45
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Исполнение	Неэкранированный
Материал контактов	Фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм
Материал корпуса	Поликарбонат
Тип ножей	Под одножильный и многожильный кабель
Диаметр проводников, мм	0,57-0,40 мм (23-26 AWG)
Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -30 до 80