



Грозозащита Ethernet SNR-SP-1.0

SNR-SP-1.0

Описание

Новая модель предназначена для установки у конечного пользователя и может устанавливаться одновременно с подключением клиента.

Установка повысит надежность подключения и защитит оборудование абонента от статических разрядов.

Использование современных технологий позволило разместить элементы грозозащиты внутри розетки, обеспечив тем самым, классическую защиту всех четырёх пар кабеля от кратковременных бросков напряжения свыше 9 вольт, а также защитить порт от наводок свыше 90 вольт на кабеле, от действия атмосферных явлений.

Технические характеристики:

Схема грозозащиты	проходная, не имеет направленности
Типовая установка	внутри помещений, абонентская
Типовое исполнение	абонентская розетка
Пропускная способность Data	10/100/100 Base Ethernet
Поддерживаемые типы PoE	Нет
Максимальное напряжение PoE	Нет
Максимальное напряжение Data	6.8 вольт
Размеры	50*50*22

Принципиальная схема:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Типовая установка грозозащит.

Грозозащита SNR-SP-1.0 предназначена для установки у абонента.

Наиболее распространённые ситуации вызывающие проблемы при эксплуатации грозозащиты:

- использование зануления вместо заземления
- использование двух разных контуров заземления на одной линии
- использование заземления на одном контуре с аппаратурой у которой gnd соединён с земляным контуром.

Общие

Гальваноразвязка	Нет
Поддержка PoE	Нет
Сетевые интерфейсы	10/100/1000BASE-T
Крепление	На поверхности
Пылевлагозащита	IP30

Доп. описание

Наличие на складе:

Если по каким то причинам, данный товар отсутствует на складе, мы готовы изготовить партию 500шт в течении двух недель.