



Патч-панель телефонная SNR, Cat. 3, 19", 1U, 50 портов

SNR-C3-19-50

Описание

Патч-панель предназначена для использования при построении структурированных кабельных сетей (СКС). Стандартный размер для установки в 19" конструктив. Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован и имеет поле для нанесения надписи. Блок модульных розеток снабжен заменяемой бумажной этикеткой. Панель оснащена полкой для кабельной поддержки. Использование розеток типа RJ-45 позволяет использовать стандартные патч-корды для администрирования телефонной сети. Каждый порт допускает подключение двух пар (4,5 и 3,6).

Технические характеристики

Количество портов	50
Высота, U	1
Категория	3
Полоса пропускания, МГц	16
Исполнение	Неэкранированная
Тип коннектора	RJ-45
Способ заделки контактов	Горизонтальный
Цвет	Черный

Диапазоны температур

Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм 483x83x45

Комплект поставки

Комплект поставки Патч-панель - 1 шт
Пластиковые стяжки - 25 шт