

Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 5,0м. PVC standart красный



SNR-UU4-5E-050-PST-RD

Описание

Коммутационный шнур (patching cord, патч-корд) - это отрезок многожильного кабеля симметричной парной скрутки оконеченного в заводских условиях коннекторами 8P8C/RJ45 по технологии "горячей посадки", что значительно повышает надежность и срок службы патч-корда по сравнению с кабелем оконеченным при помощи кримпера в полевых условиях.

Широко применяются для соединения линий связи с активным и пассивным сетевым оборудованием, подключением терминалов на рабочих местах и прочей сетевой коммутации.

Патч-корды серии

SNR-UU4-5E

поставляются стандартными длинами: 0.3м; 0.5м; 1.0м; 1.5м; 2.0м; 3.0м; 5.0м; 7.5м; 10.0м. К заказу доступны несколько вариантов цвета внешней оболочки патч-корда (см.вкладку Доп. описание).

Коммутационные шнуры серии

SNR-UU4-5E

отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц). Оконечены с двух сторон по стандарту T568B. В конструкции коннекторов предусмотрены специальные выступы облегчающими перекоммутацию и монтаж, а также защищающие язычок коннектора от повреждений.

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы

SNR

, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Доп. описание

Варианты неэкранированных коммутационных шнуров SNR в PVC-оболочке

Артикул	Конструкция	Количество пар	Категория	Длина	Материал внешней оболочки	Диаметр токопроводящей жилы	Цвет внешней оболочки
SNR-UU4-5E-003-PST-RD	U/UTP	4	5e	30см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-005-PST-RD	U/UTP	4	5e	50см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-010-PST-RD	U/UTP	4	5e	100см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-015-PST-RD	U/UTP	4	5e	150см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-020-PST-RD	U/UTP	4	5e	200см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-030-PST-RD	U/UTP	4	5e	300см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-050-PST-RD	U/UTP	4	5e	500см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-075-PST-RD	U/UTP	4	5e	750см	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-100-PST-RD	U/UTP	4	5e	10м	PVC	0.48 (7x0.16)	красный
SNR-UU4-5E-003-PST-GY	U/UTP	4	5e	30см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-005-PST-GY	U/UTP	4	5e	50см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-010-PST-GY	U/UTP	4	5e	100см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-015-PST-GY	U/UTP	4	5e	150см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-020-PST-GY	U/UTP	4	5e	200см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый



SNR-UU4-5E-030-PST-GY	U/UTP	4	5e	300см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-050-PST-GY	U/UTP	4	5e	500см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-075-PST-GY	U/UTP	4	5e	750см	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-100-PST-GY	U/UTP	4	5e	10м	PVC	0.48 (7x0.16)	серый
SNR-UU4-5E-003-PST-BL	U/UTP	4	5e	30см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-005-PST-BL	U/UTP	4	5e	50см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-010-PST-BL	U/UTP	4	5e	100см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-015-PST-BL	U/UTP	4	5e	150см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-020-PST-BL	U/UTP	4	5e	200см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-030-PST-BL	U/UTP	4	5e	300см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-050-PST-BL	U/UTP	4	5e	500см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-075-PST-BL	U/UTP	4	5e	750см	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-100-PST-BL	U/UTP	4	5e	10м	PVC	0.48 (7x0.16)	синий
SNR-UU4-5E-003-PST-BK	U/UTP	4	5e	30см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный
SNR-UU4-5E-005-PST-BK	U/UTP	4	5e	50см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный
SNR-UU4-5E-010-PST-BK	U/UTP	4	5e	100см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный
SNR-UU4-5E-015-PST-BK	U/UTP	4	5e	150см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный
SNR-UU4-5E-020-PST-BK	U/UTP	4	5e	200см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный
SNR-UU4-5E-	U/UTP	4	5e	300см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

030-PST-BK							
SNR-UU4-5E-050-PST-BK	U/UTP	4	5e	500см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный
SNR-UU4-5E-075-PST-BK	U/UTP	4	5e	750см	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный
SNR-UU4-5E-100-PST-BK	U/UTP	4	5e	10м	PVC	0.48 (7x0.16)	чёрный