



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон SNR-VP-51W без БП, поддержка PoE, белый цвет

SNR-VP-51W-P

Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-51 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-51) и поддержкой PoE (SNR-VP-51-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-51W(-P)).

Основные особенности:

- 1 SIP аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Комплект поставки:

- Телефонный аппарат;
- Телефонная трубка;
- Телефонный шнур;
- Подставка.

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

2.6" 132x64

Подсветка дисплея

да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши

10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP

SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность

Support Login for Administration
Support SRTP for Voice Data Encryption
Sip Over TLS
Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

1

Поддержка доп.панель BLF

Нет

Дополнительные виды обслуживания

Переадресация вызова
SMS
Выбор звонка
Перевод вызова
Call Pickup
Ожидание вызова
Быстрый набор
Горячая линия
Звонки Point-to-Point
Автоответ
Удержание вызова
Пакетный сниффер
Голосовая почта
Режим не беспокоить (DND)
Group Call Pickup
Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы

DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс


10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта

bridge

Поддержка сетевого подключения

DHCP
OpenVPN
L2TP
PPPoE
Static IP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Цветовая гамма	белый
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0.8

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	TFTP / DHCP / OPT66 / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.45W; PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да