



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-видеотелефон VP59, android, WiFi, Bluetooth, HDMI, с камерой, без БП

Yealink VP59

Описание

Yealink VP59 - видеотерминал подходит для проведения ВКС в малых или индивидуальных переговорных комнатах. Удобен для руководителей и удаленных работников. Позволяет подключить дополнительно видеомонитор и акустическую систему.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;
- 8" сенсорный экран с разрешением 1280x800;
- 5-сторонняя аудиоконференция, 3-сторонняя видеоконференция;
- Встроенный Bluetooth 4.2;
- Двухдиапазонный Wi-Fi;
- ОС Android;
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000 Мбит/с;
- Поддержка PoE;
- При подключении дополнительного модуля Yealink DD10K, к VP59 можно подключить до 4 дополнительных DECT-устройств.

Комплект поставки:

- Yealink VP59 – 1 шт.
- Камера – 1шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт

Общие

Тип модели	видеотелефон
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Размер дисплея,"	8" (разрешение 1280x800)
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Программируемые клавиши

27 экранных кнопок

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP

SIP

Безопасность

аутентификация на основе MD5 и MD5-sess
AES
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

16

Сеть

Сетевые протоколы

802.1Q VLAN; DNS; UDP, TCP; NAT; STUN; SIP; 802.1P VLAN; IPv6; IPv4

Скорость и дуплекс

10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

PPPoE
DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

(Ш*Г*В*Т): 273мм*226мм*285мм*42мм

ВЕС, КГ

1,8

Записные книги

Аудио конференц-связь

5-ти сторонняя конференция

Видео конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки

VP8; H.263; H.264HP; H.264

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП

6.24 – 9W

Адаптер питания вход

100-240V DC

Адаптер питания выход

Выход 12V, 1A



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка PoE

Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth

да