



IP-видеотелефон VP59, android, WiFi, Bluetooth, HDMI, с камерой, без БП

Yealink VP59

Описание

Yealink VP59 - видеотерминал подходит для проведения ВКС в малых или индивидуальных переговорных комнатах. Удобен для руководителей и удаленных работников. Позволяет подключить дополнительно видеомонитор и акустическую систему.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;
- 8" сенсорный экран с разрешением 1280x800;
- 5-сторонняя аудиоконференция, 3-сторонняя видеоконференция;
- Встроенный Bluetooth 4.2;
- Двухдиапазонный Wi-Fi;
- ОС Android;
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000 Мбит/с;
- Поддержка PoE;
- При подключении дополнительного модуля Yealink DD10K, к VP59 можно подключить до 4 дополнительных DECT-устройств.

Общие

Тип модели	видеотелефон
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Размер дисплея, "	8" (разрешение 1280x800)
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	27 экранных кнопок
------------------------	--------------------

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP
Безопасность	аутентификация на основе MD5 и MD5-sess AES SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
----------------------------------	----

Сеть

Сетевые протоколы	802.1Q VLAN; DNS; UDP, TCP; NAT; STUN; SIP; 802.1P VLAN; IPv6; IPv4
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	(Ш*Г*В*Т): 273мм*226мм*285мм*42мм
ВЕС, КГ	1,8

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Видео конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	VP8; H.263; H.264HP; H.264
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП	6.24 – 9W
Адаптер питания вход	100-240V DC
Адаптер питания выход	Выход 12V, 1A
Поддержка PoE	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы

Поддержка bluetooth да

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yealink VP59 – 1 шт.
- Камера – 1шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт