



SIP-телефон Yealink W56H DECT SIP-трубка для W52P/W53P/W60P/W60B/CP930W- Base/W80B

W56H

Описание

Yealink W56H

— дополнительная трубка для DECT-SIP-станций
Yealink W52P

Yealink W60P

и

Yealink W41P

(при использовании версии программного
обеспечения 26.81.X.X и выше). Базовая
станция Yealink W60P и Yealink W41P поддерживает
работу до 8 трубок W56H и/или
Yealink W52H

Основные особенности:

Цветной LCD-экран 2.4" с разрешением 240*320 точек

Не более 2-х одновременных разговоров

3-х сторонняя конференция

Комплектация:

Трубка - 1 шт.

Аккумуляторная батарея - 1 шт.

Зарядная подставка - 1 шт.

Адаптер питания: Вход AC 100~240В, Выход DC 5В, 600мА - 1 шт.

Зажим для крепления на поясе - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	4.3" 480x272
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши нет

Сеть

Сетевые протоколы TCP; UDP

Скорость и дуплекс нет

Поддержка сетевого подключения <Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973f239cb6d)

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 196x104x90

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 0.4

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Функции администрирования

Management нет

Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 0.6A