



IP-телефон Yealink W59R, IP67, Bluetooth, Alarm, быстрая зарядка

W59R

Описание

DECT-трубка **Yealink W59R** - профессиональная беспроводная IP-трубка со встроенным модулем Bluetooth, с функцией вибровзвонка и защищенностью IP67, подойдет для использования в сложных рабочих средах, например, с повышенной запыленностью, шумностью и/или влажностью, полностью совместима с микросотовой системой [Yealink W80B](#).

Ключевые преимущества:

Защищенный корпус телефона. (Корпус защищен от пыли, брызг и воды, а прочная прорезиненная поверхность защищает устройство от падения, скольжения и царапин. Телефонная трубка выдерживает падение с высоты до 2,5 м, а также кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра).

Режим тревоги

Включение аварийной сигнализации при наступлении заданного события:

- падении человека;
- отсутствии движения;
- резком ускорении

Администратор системы может настроить различные типы сигналов тревоги для разных пользователей и автоматическую отправку экстренного вызова на заданный номер при возникновении чрезвычайной ситуации. Что актуально для использования сотрудниками охранных предприятий, логистических и складских центров.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	128x160
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Дополнительные виды обслуживания

Голосовая почта
Переход на летнее время
АОН
Переадресация вызова
Отключение микрофона
Быстрый набор
Горячая линия
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)

Сеть

Сетевые протоколы ICMP; ARP; HTTP; NTP; FTP; HTTPS; IPv4

Физические характеристики

Цветовая гамма черный
Размеры, мм 181x104x90
Материал корпуса пластик
ВЕС, КГ 0.34
Рабочая температура, °С от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей) 100
Черный список (количество записей) 100
Журнал вызовов (количество записей) 100

Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход	100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
Адаптер питания выход	5 V, 0.6 A

DECT

Стандарт DECT	CAT-iq2.0
Количество часов в режиме разговора	18
Количество часов в режиме ожидания	360
Зона покрытия в помещении, м	50
Зона покрытия вне помещения, м	300

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----

Доп. описание

Комплект поставки:

1. Трубка - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
3. Крышка аккумуляторной батареи - 1 шт.
4. Зарядная подставка - 1 шт.
5. Адаптер питания: Вход AC 100~240В, Выход DC 5В, 600мА - 1 шт.
6. Зажим для крепления на поясе - 1 шт.
7. Декоративная накладка - 1 шт.
8. Руководство пользователя - 1 шт.
9. Гарантийный талон - 1 шт.