



Телефонная система Yealink W76P DECT

W76P

Описание

Yealink W76P - это беспроводная телефонная система SIP, состоящая из базовой станции и беспроводной трубки, созданная для компаний малого и среднего бизнеса. Используя сочетание беспроводных технологий и широкого бизнес-функционала, пользователь получает свободу перемещения и ряд важных функций, таких как мультизадачность, интерком, перевод звонка, переадресация вызовов, трёхсторонняя конференц-связь, технология Power over Ethernet. Данный IP-телефон DECT поддерживает до 10 учетных записей VoIP и 20 одновременных вызовов.

Основные особенности:

- До 20 одновременных звонков;
- До 10 трубок;
- До 10 учетных записей VoIP;
- До 2 одновременных вызовов на трубку
- До 6 ретрансляторов на базовую станцию (RT30)

Общие

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Сетевые протоколы	TCP; UDP; TLS; NTP; TFTP; HTTP; SRTP; FTP; SNMP; HTTPS
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Безопасность	SRTP HTTPS AES TLS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания

Caller id
Перевод вызова
Ожидание вызова
Отклонение анонимного вызова
Анонимный вызов
Повторный набор
Переадресация вызова
XML
MWI (Message Waiting Indication)
Paging
Переключение между звонками
Выбор трубки и номера для совершения звонка
Выбор трубки для приема звонка
Автоответ
Экстренные вызовы
Удержание вызова
Intercom
Голосовая почта
Режим не беспокоить (DND)
Прямой IP-вызов без SIP-прокси
Быстрый набор
Dial-plan

Адаптер питания вход

AC 100-240V

Адаптер питания выход

DC 5V/600mA