



DECT-трубка Yealink W79P DECT (база W70B+трубка W59R) до 10 SIP-аккаунтов, до 10 трубок на базу, до 20 одноврем. ВЫЗОВОВ

W79P

## Описание

Yealink W60P — это беспроводная телефонная система, состоящая из базовой станции и беспроводной трубки, созданная специально для компаний, которым важны экономичность и масштабируемость решений. Используя сочетание беспроводных технологий и широкого бизнес-функционала, пользователь получает свободу перемещения и ряд важных функций, таких как мультизадачность, интерком, перевод звонка, переадресация вызовов, трёхсторонняя конференц-связь, технология Power over Ethernet. Система работает со многими широко известными платформами и позволяет производить настройку быстро и просто.

Устройство отличается от SIP-DECT-телефона Yealink W56P новым дизайном и аппаратным оснащением базовой станции, а также рядом продвинутых функций. Телефонная система оснащена SIP-DECT-трубкой W56H с возможностью подключения до семи дополнительных трубок W56H или W52H.

### Основные особенности:

Поддержка 8 SIP-аккаунтов с независимой настройкой

Поддержка 8 трубок Yealink W52H или Yealink W56H

Поддержка 8 одновременных разговоров

### Комплектация:

Трубка - 1 шт.

Базовая станция - 1 шт.

Аккумуляторная батарея - 1 шт.

Зажим для крепления на поясе - 1 шт.

Зарядная подставка - 1 шт.

Адаптер питания: Вход AC 100~240В, Выход DC 5В, 600мА - 2 шт.

Ethernet-кабель - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1шт.

## Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 2

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	8
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

## Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; TLS
Скорость и дуплекс	нет
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP PPPoE

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.8

## Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	LLDP 802.1x SRTP
--------------	------------------------

## Функции администрирования

Management	DHCP / TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP
------------	--

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833
------	------------------------------

## Питание

Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A