



## Gigaset N670IP PRO, базовая станция, синглсота DECT, Мини-мультисота DECT (до 3 б/с), до 20 трубок, POE

S30852-H2714-S301

### Описание

Базовая станция **Gigaset N670 IP PRO** совместима с большим количеством локальных и облачных АТС и проста в настройке с помощью автопробива. Базовую станцию N670 при необходимости можно масштабировать. Благодаря специальной лицензии устройство может быть модернизировано до микросотовой системы, с расширением дополнительными базовыми станциями, для построения большей зоны покрытия DECT.

Программное обеспечение Gigaset Integrator обеспечивает централизованное управление N670 в разных локациях.

Защита телефонных переговоров обеспечена посредством протокола SRTP. Список контактов может быть размещен в основной телефонной книге N670 или подключен через LDAP, XML.

Система Gigaset Pro поддерживает работу с xhtml-приложениями. Это открывает широкие возможности для написания собственных приложений и интеграции Gigaset Pro с бизнес-процессами компании. Кроме того, xhtml может быть использован для управления следующими функциями телефонии:

- вывод журнала вызовов;
- открытие телефонной книги;
- включение режима "Не беспокоить";
- авторизация на сервере;
- отмена авторизации на сервере;
- переадресация вызовов.

### Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261)

### Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 20

### Сеть

Сетевые протоколы STUN; SDP; SNTP; RTP

### Физические характеристики



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Материал корпуса

пластик

Рабочая температура, °C

от 5 до 45

## Питание

Поддержка PoE

Да

## DECT

Стандарт DECT

EN 300-175-x

Зона покрытия в помещении, м

50

Зона покрытия вне помещения, м

300