ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

W78P (база W70B+трубка W78H) до 10 SIP-аккаунтов, до 10 трубок на базу, до 20 одновременных вызовов

W78P

Описание

IP-DECT-система **W78P** состоит из базовой станции **W70B** и беспроводной DECT-трубки **W78H**.
Система обеспечивает четкую и качественную передача голоса, благодаря новой технологии шумоподавления FNR (Flexible Noise Reduction). Поддержка кодека Opus обеспечивает профессиональный качественный звук как в условиях высокой нагрузки, так и при низких показателях параметров сети.

IP-DECT-система Yealink **W78P** поддерживает инициализацию и массовое развертывание с помощью Yealink Redirection Provisioning Service (RPS) и механизма загрузки, что позволяет реализовать Zero Touch Provisioning без каких-либо сложных ручных настроек. Простое развертывание, обслуживание и обновление экономит время и затраты предприятия на ИТ-инфраструктуру.

Особенности:

до 10 DECT-трубок в одной системе
Поддерживает стандарт DECT CAT-iq2.0
до 6 усилителей сигнала RT30
Виброоповещение
Bluetooth
Широкополосный кодек: Opus, AMR-WB (опционально), G.722
Узкополосный кодек: AMR-NB (опционально), PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC
Поддержка VAD (обнаружение голосовой активности), CNG (генерация комфортного шума), AEC (эхоподавление)
Шумоподавление FNR
Время работы в режиме разговора: до 21 часа;

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция

Доп. описание

Комплект поставки:

1. IP-DECT трубка Yealink W78H - 1 шт.

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

2. Базовая IP-DECT-станция Yealink W70B - 1 шт.
3. Зажим для крепления на поясе - 1 шт.
4. Зарядная подставка - 1 шт.
5. Адаптер питания - 2 шт.
6. Кабель Ethernet - 1 шт.
7. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
8. Руководство пользователя - 1 шт.
9. Гарантийный талон - 1шт.