



SIP-телефон Yealink W80B DECT, базовая станция, микросота DECT, PoE

W80B-updated

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	LLDP 802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	8
Дополнительные виды обслуживания	Переход на летнее время Поддержка CDR (Call Detailed Record) Горячая линия Голосовая почта Быстрый набор Dial-plan Call park Call Pickup Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы	TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	белый
Размеры, мм	205x196x95
Материал корпуса	Пластик



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВЕС, КГ

0.8

Рабочая температура, °С

от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

100

Функции администрирования

Management

RPS / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / In-band / RFC2833

Питание

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 1.6A