



SIP-телефон Yealink W80DM  
DECT, контроллер, микросота  
DECT, до 30 базовых станций,  
до 100 устройств, до 100  
вызовов, PoE

W80DM

## Описание

**Yealink W80DM** - это DECT-менеджер для микросотовой IP-DECT-системы Yealink W80.

Система обеспечивает масштабируемость и мобильность для бизнес-пользователей, бесшовный хэндовер и роуминг, стабильную связь и простое развертывание, что позволяет реализовать несколько сценариев использования для складов, отелей, магазинов, офисов и других сфер применения.

### Основные особенности:

- Поддержка 100 SIP-аккаунтов (до 8 на одну базовую станцию)
  - Поддержка до 30 базовых станций
  - Поддержка 100 одновременных разговоров (до 8 разговоров через одну базовую станцию)
  - Поддержка двух одновременных разговоров на одну трубку
  - Переключение между звонками
  - 3-сторонняя аудио конференция
  - Зона покрытия внутри помещения: 20 м ~ 50 м
  - Зона покрытия вне помещения: 300 м
- Простая настройка, быстрое развертывание**  
**Безупречный роуминг и стабильность**

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	LLDP 802.1x

## Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов)	8
----------------------------------	---



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания

Горячая линия  
Быстрый набор  
Call Pickup  
Call park  
Голосовая почта  
Поддержка CDR (Call Detailed Record)  
Dial-plan  
Удержание вызова  
Переход на летнее время

## Сеть

Сетевые протоколы

UDP; TCP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP  
Static IP

## Физические характеристики

Цветовая гамма

белый

Размеры, мм

205x196x95

Материал корпуса

пластик

ВЕС, КГ

0.8

Рабочая температура, °C

от 0 до 40

## Записные книги

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

100

## Функции администрирования

Management

TFTP / PnP / HTTPS / RPS / HTTP / FTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / SIP Info / RFC2833

## Питание

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 1.6A

Поддержка PoE

Да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## DECT

Стандарт DECT

CAT-iq2.0

Зона покрытия в помещении, м

20 м ~ 50 м

Зона покрытия вне помещения, м

300 м

## Доп. описание

### Комплект поставки:

1. DECT-менеджер W80DM
2. Крепежный комплект
3. Краткая инструкция