



IP-телефон SNR-VP-53, белый цвет

SNR-VP-53W

Описание

Обовленная серия IP телефонов SNR-VP-5х представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий фукционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5х совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими ATC различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-53 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-53) и поддержкой PoE (SNR-VP-53-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-53W(-P)).

Основные особенности:

Поддержка **3 SIP**-аккаунта; Ethernet- коммутатор, 2 порта; Режим работы **Router/Bridge**; Русскоязычное LCD меню с подсветкой; **Полнодуплексная** громкая связь; Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

Телефонный аппарат; Телефонная трубка; Телефонный шнур; Подставка; Адаптер питания.

Общие

Тип модели



Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Support HTTPS (SSL)

Безопасность Support Login for Administration

Support SRTP for Voice Data Encryption

Sip Over TLS

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Heт

Быстрый набор

SMS

Выбор звонка Горячая линия

Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup

Дополнительные виды обслуживания

Dial-plan Group Call Pickup

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта Пакетный сниффер Удержание вызова

Автоответ

Звонки Point-to-Point

Сеть

Сетевые протоколы TR069; TLS; 802.1Q VLAN; SNMP; NTP; TCP; UDP; DNS-SRV

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта router; bridge





OpenVPN

PPPoE

Поддержка сетевого подключения

L2TP DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма белый

Размеры, мм 197х195х100

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 1.2

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500

Черный список (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции администрирования

Management OPT66 / FTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / TFTP / DHCP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП БП 1.45W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A