



IP-телефон SNR-VP-56, поддержка PoE

SNR-VP-56-P

Описание

Обновлённая серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-56 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

SNR-VP-56-P в комплект поставки блок питания не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары.

Основные особенности:

- Поддержка **6 SIP**-аккаунта;
- Интегрированная панель на 10 клавиш;
- Поддержка **BLF**;
- Ethernet- коммутатор, 2 порта;
- Режим работы **Router/Bridge**;
- Русскоязычное LCD меню с подсветкой;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка **PoE 802.3af**.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 4.3" 480x272

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность Sip Over TLS
Support Login for Administration
Support SRTP for Voice Data Encryption
Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 6

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Ожидание вызова
Переадресация вызова
Перевод вызова
Call Pickup
Выбор звонка
SMS
Быстрый набор
Голосовая почта
Group Call Pickup
Режим не беспокоить (DND)
Пакетный сниффер
Горячая линия
Удержание вызова
Автоответ
Звонки Point-to-Point
Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы SNMP; DNS-SRV; TR069; TLS; 802.1Q VLAN; NTP; UDP; TCP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта router; bridge

Поддержка сетевого подключения PPPoE
L2TP
OpenVPN
DHCP
Static IP

Физические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.3

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	OPT66 / HTTP / TR069 / PnP / HTTPS / FTP / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	PoE 7.8W, БП 6.6W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A

Доп. описание

Комплект поставки:

Телефонный аппарат;
Телефонная трубка;
Телефонный шнур;
Подставка.