



IP-телефон SNR-VP-56, поддержка РоЕ

SNR-VP-56-P

Описание

Обновлённая серия IP телефонов SNR-VP-5х представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5х совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими ATC различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-56 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

SNR-VP-56-Р в комплект поставки блок питания не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары.

Основные особенности:

Поддержка **6 SIP**-аккаунта;

Интегрированная панель на 10 клавиш;

Поддержка**BLF**;

Ethernet- коммутатор, 2 порта;

Режим работы Router/Bridge;

Русскоязычное LCD меню с подсветкой;

Полнодуплексная громкая связь;

Поддержка гарнитуры (RJ9);

Поддержка **РоЕ 802.3аf.**

Комплект поставки:

Телефонный аппарат; Телефонная трубка; Телефонный шнур; Подставка.

Общие

Тип модели бизнес



Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 4.3" 480х272

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Support SRTP for Voice Data Encryption

Support Login for Administration

Безопасность Support Edgin for Adi

Sip Over TLS

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 6

Поддержка доп.панель BLF Да

Group Call Pickup Пакетный сниффер

SMS

Выбор звонка

Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup

Дополнительные виды обслуживания Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта Горячая линия Удержание вызова

Автоответ

Звонки Point-to-Point

Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы SNMP; TLS; TCP; UDP; NTP; 802.1Q VLAN; TR069; DNS-SRV

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта router; bridge





PPPoE

L2TP

Поддержка сетевого подключения OpenVPN

DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 197х195х100

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.3

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500

Черный список (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции администрирования

Management OPT66 / HTTP / TR069 / PnP / FTP / HTTPS / TFTP / DHCP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП РоЕ 7.8W, БП 6.6W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A