



## IP-телефон Cisco CP-6945

CP-6945-C-K9

### Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 6941 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.

IP-телефон поддерживает 4 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6941.

#### Основные особенности:

- Монохромный дисплей 396 x 162 пикселя ;
- 4 телефонных линии;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
- Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;
- Пользовательские мелодии звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);
- Доступен в двух цветах: чёрном и белом;

### Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	396x162

### Сеть

Сетевые протоколы	SCCP; SIP
-------------------	-----------

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	TLS SRTP 802.1x
--------------	-----------------------

## Функции администрирования

Management	DHCP / TFTP
------------	-------------

## Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова
----------------------------------	------------------

## Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.38A

## Физические характеристики

Размеры, мм	164x188x205
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.1

## Доп. описание

Возможности:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулировка уровня громкости</li> <li>• Auto-barge</li> <li>• Режим ожидания</li> <li>• Переадресация вызова</li> <li>• Перехват вызова</li> <li>• Индикатор ожидания</li> <li>• Конференция</li> <li>• Открытой конференции</li> <li>• Mute</li> <li>• Музыка на удержании</li> <li>• Повторной набор номера</li> <li>• Общие линии</li> <li>• Перевод вызова</li> <li>• Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li> <li>• Громкая связь</li> <li>• Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li> <li>• Голосовая почта (одной кнопкой доступа)</li> </ul>
--------------	---



	Голосовой портал (одной кнопкой доступа)
Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы:	1 x RJ - 9 для гарнитуры
Функциональные возможности:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка 2 телефонных линий</li></ul>
Передача данных:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Discovery Protocol</li><li>• IEEE 802.1 p/q метки и коммутация</li></ul>
Передача голоса:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка протоколов сигнализации Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5</li><li>• Поддержка кодеков G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие</li><li>• Качество передачи голоса</li><li>• Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD)</li><li>• До семи пользовательских рингтонов.</li></ul>
Безопасность:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Шифрование передачи данных: SRTP.</li><li>• Шифрование сигнализации: TLS.</li><li>• Шифрование конфигурации телефона: AES.</li></ul>
Управление:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики</li><li>• RTCP</li><li>• Syslog</li></ul>
QOS:	Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.
Тип установки, особенности конструкции:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Двухпозиционная подставка</li><li>• Возможность крепления на стену</li></ul>
Параметры питания:	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3af PoE.</li><li>• Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=</li></ul>
Размеры (Ш x Г x В), см:	18.8 x 20.5 x 16.4
Вес, кг:	1.031