



IP-телефон SNR-VP-52-CG-P

SNR-VP-52-CG-P

Описание

SNR-VP-52-CG - гигабитный IP-телефон бизнес класса с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов и PoE, имеет дружелюбный пользовательский интерфейс, лёгкость в настройке и установке.

Основные особенности SNR-VP-52-CG-P:

2 линии SIP;

Поддержка аудио НD качества;

Поддержка РоЕ;

2х10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

Телефонная книга на 500 записей;

Черный список и список вызовов более 600 записей.

Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

Видеообзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P

Комплект поставки

телефонный аппарат; телефонная трубка; подставка для телефонного аппарата; кабель Ethernet - 1 м; телефонный кабель

Блок питания к комплект не включен!!!



Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Клавиши линий 2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x SRTP

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Поддержка доп.панель BLF Heт

Режим не беспокоить (DND)

Перевод вызова Ожидание вызова

Дополнительные виды обслуживания Автоответ

Удержание вызова Голосовая почта Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы TR069; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

DHCP Static IP

Поддержка сетевого подключения OpenVPN

L2TP PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма черный





Размеры, мм 197x195x100

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 0.9

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500

Журнал вызовов (количество записей) 600

Функции администрирования

Management FTP / TFTP / DHCP / TR069 / HTTPS / HTTP / PnP

Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / SIP Info / In-band

Питание

Потребление БП 1.45W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A

Поддержка РоЕ Да