



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## IP-телефон SNR-VP-54-CG-P

### SNR-VP-54-CG-P

## Описание

IP телефоны серии SNR-VP-5x-CG-P - IP телефоны бизнес класса, имеют дружелюбный пользовательский интерфейс и лёгкость в настройке и установке.

**SNR-VP-54-CG** - гигабитный IP-телефон бизнес-класса с поддержкой 4-х SIP-аккаунтов и PoE.

### Основные особенности

**4 линии SIP;**

Поддержка **аудио HD** качества;

**Поддержка PoE;**

2x10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

**6 клавиш BLF;**

Телефонная книга на **500** записей;

Черный список и список вызовов более **600** записей.

### Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

### Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

### Видеообзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

#### Комплект поставки

телефонный аппарат;  
телефонная трубка;  
подставка для телефонного аппарата;  
кабель Ethernet - 1 м;  
телефонный кабель.

**Блок питания к комплект не включен!!!**

## Общие

Тип модели бизнес

## Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной  
Размер дисплея, " 2.8" 128x64; доп. дисплей 2.4" 64x92  
Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10  
Количество встроенных BLF клавиш 6  
Клавиши линий 6

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)  
Безопасность 802.1x  
SRTP

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 4  
Поддержка доп.панель BLF Нет  
Дополнительные виды обслуживания  
Голосовая почта  
Перевод вызова  
Ожидание вызова  
Удержание вызова  
Горячая линия  
Режим не беспокоить (DND)  
Автоответ

## Сеть

Сетевые протоколы TLS; TCP; UDP; DNS-SRV; TR069



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Скорость и дуплекс             | 10/100/1000 Мбит/с                            |
| Режимы работы LAN порта        | bridge                                        |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP<br>L2TP<br>PPPoE<br>OpenVPN<br>DHCP |

## Физические характеристики

|                  |            |
|------------------|------------|
| Цветовая гамма   | черный     |
| Размеры, мм      | 285x270x65 |
| Материал корпуса | Пластик    |
| ВЕС, КГ          | 1.06       |

## Записные книги

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Аудио конференц-связь                 | 3-х сторонняя конференция |
| Телефонная книга (количество записей) | 500                       |
| Журнал вызовов (количество записей)   | 600                       |

## Функции администрирования

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Management | HTTP / TR069 / HTTPS / PnP / FTP / TFTP / DHCP |
|------------|------------------------------------------------|

## Кодеки и настройки голоса

|      |                              |
|------|------------------------------|
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
|------|------------------------------|

## Питание

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Потребление БП        | 4.3W; POE 5.7W |
| Адаптер питания вход  | 100-240V AC    |
| Адаптер питания выход | 5V, 1.2A       |
| Поддержка PoE         | Да             |