





IP-телефон Yealink SIP-T43U, 12 аккаунтов, 2 порта USB, BLF, PoE, GigE, без БП

SIP-T43U

### Описание

#### Yealink SIP-T43U —

это IP-телефон категории бизнес, который обладает расширенным функционалом и обеспечивает высокое качество связи. Он отлично подойдет для сотрудников с высокой нагрузкой (руководители, секретари, менеджеры).

#### Основные особенности:

12 SIP-аккаунтов;

2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с;

Полнодуплексная громкая связь;

Черно-белый экран с диагональю 3,7 дюймов;

8 программируемых кнопок;

2 USB-порта;

Поддержка гарнитуры (RJ9);

Поддержка РоЕ.

#### Комплект поставки:

Yealink SIP-T43U - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

# Общие

Тип модели бизнес

Поддержка ПО V85 только Yealink да

# Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный



Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 8

Количество встроенных BLF клавиш 8

Клавиши линий 8

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

 Безопасность
 SRTP

 802.1x

# Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Да

Горячая линия Перевод вызова Ожидание вызова Захват вызова

SMS XML

Hot Desking

Переадресация вызова История вызовов

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова Голосовая почта

Музыка в режиме ожидания Режим не беспокоить (DND)

Интерком Dial-plan

Парковка вызова

Групповое прослушивание

**LDAP** 

Экстренные вызовы

Автоответ Paging

### Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TCP; UDP; TLS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Static IP DHCP

Поддержка сетевого подключения

OpenVPN



### Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 224х175х52

Материал корпуса пластик

BEC, KΓ 1.352

Рабочая температура, °C от 10 до 50

### Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000 Журнал вызовов (количество записей) да

### Функции администрирования

Management HTTP / FTP / HTTPS / PnP / TFTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

АЈВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов)

CNG (генератор комфортного шума)

Аудио функции РLС (маркирование потери пакета с медиа-данными)

VAD (обнаружение активности голоса)

АЕС (подавление эха)

### Питание

Потребление БП 0.9 – 2.2W; PoE 1.5 – 3.2W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 2A

Поддержка РоЕ Да

# Интерфейсы

Поддержка bluetooth да