



IP-телефон Yealink SIP-T43U, 12
аккаунтов, 2 порта USB, BLF,
PoE, GigE, без БП

SIP-T43U

Описание

Yealink SIP-T43U —

это IP-телефон категории бизнес, который обладает расширенным функционалом и обеспечивает высокое качество связи. Он отлично подойдет для сотрудников с высокой нагрузкой (руководители, секретари, менеджеры).

Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Черно-белый экран с диагональю 3,7 дюймов;
- 8 программируемых кнопок;
- 2 USB-порта;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка PoE.

Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	3.7" 360x160
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	8
Количество встроенных BLF клавиш	8

Клавиши линий 8

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания

Перевод вызова
 Захват вызова
 Ожидание вызова
 SMS
 XML
 Hot Desking
 История вызовов
 Переадресация вызова
 Выбор мелодии/загрузка/удаление
 Удержание вызова
 Dial-plan
 Режим не беспокоить (DND)
 Голосовая почта
 Музыка в режиме ожидания
 Интерком
 Парковка вызова
 Горячая линия
 LDAP
 Экстренные вызовы
 Автоответ
 Групповое прослушивание
 Paging

Сеть

Сетевые протоколы UDP; DNS-SRV; TCP; TLS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения OpenVPN
Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 224x175x52



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.352
Рабочая температура, °C	от 10 до 50

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Журнал вызовов (количество записей)	да

Функции администрирования

Management	TFTP / PnP / FTP / HTTP / HTTPS
------------	---------------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции	АЕС (подавление эха) АGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) АJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) СNG (генератор комфортного шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса)

Питание

Потребление БП	0.9 – 2.2W; PoE 1.5 – 3.2W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 2A
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T43U – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.