



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



SIP-телефон Yealink SIP-T46U,
цветной экран, 2 порта USB, 16
аккаунтов, BLF, PoE, GigE, без
БП

SIP-T46U

Описание

Yealink SIP-T46U -

I

Р-телефон категории бизнес, идеально подходящий для работы сотрудников с высокой нагрузкой и руководителей. Этот телефонный аппарат имеет продвинутые технические характеристики, 16 SIP-аккаунтов, цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272, качество звука Optima HD и расширенный набор функций.

Главные особенности:

16 SIP-аккаунтов;

Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272

Звук **Optima HD**;

2 порта USB 2.0;

3-сторонняя конференция;

Прямой вызов по IP;

Возможность подключения дополнительных модулей [EXP43](#) с цветным экраном и большим количеством программируемых кнопок;

Поддержка PoE.

Комплект поставки:

Yealink SIP-T46U – 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.

Телефонная трубка – 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.

Подставка – 1 шт.

Краткое руководство – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

цветной

Подсветка дисплея

да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	4
Количество встроенных BLF клавиш	10
Клавиши линий	10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
---------------	------------------------------------

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Дополнительные виды обслуживания	Dial-plan Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова Выбор звонка SMS Удержание вызова Экстренные вызовы Горячая линия Автоответ

Сеть

Сетевые протоколы	TR069; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	HTTPS / TR069 / PnP / HTTP / FTP / TFTP
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	БП: 1.2-3.0W, PoE: 1.6-3.8W
----------------	-----------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Адаптер питания вход

AC 100~240V

Адаптер питания выход

DC 5V/2A

Поддержка PoE

Да

Физические характеристики

Размеры, мм

244x213x185x54