



IP-телефон SIP-T48U, цветной сенсорный экран, 2 порта USB, 16 аккаунтов, BLF, PoE, GigE, без БП

SIP-T48U

Описание

Yealink SIP-T48U - это IP-телефон категории бизнес, который обладает продвинутыми техническими характеристиками, расширенным функционалом и стильным дизайном. Он отлично подойдет для руководителей высшего звена, статусных сотрудников и бизнесменов.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Сенсорный LCD-экран с диагональю 7 дюймов;
- 29 программируемых кнопок;
- 2 порта USB 2.0;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка PoE.

Комплект поставки:

- SIP-T48U – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
-------------	---------

Размер дисплея," 800x480

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 29

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность SRTP
802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Да

Автоответ
Call Pickup
Ожидание вызова
Call park
Переадресация вызова
Выбор звонка
Dial-plan
Быстрый набор
Режим не беспокоить (DND)
Голосовая почта
Удержание вызова
Горячая линия
Экстренные вызовы

Дополнительные виды обслуживания

Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
OpenVPN
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 266x226x185x54

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Записные книги



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио конференц-связь 10-сторонняя

Телефонная книга (количество записей) 1000

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / In-band / RFC2833

Питание

Потребление БП 0,9-2,2W; PoE 1,5-3,2W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 2A

Поддержка PoE Да