ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Yealink SIP-T55A, Teams, Цветной сенсорный экран, GigE, без видео, без БП

SIP-T55A-TEAMS

Описание

Yealink SIP-T55A Teams- это IP-телефон категории бизнес, обеспечивает поддержку **Microsoft Teams**. Цветной **4.3" емкостной сенсорный экран** с разрешением 480x272, интуитивно понятное управление и высокая скорость отклика позволит более эффективно реализовывать рабочие задачи. Благодаря аппаратным и программным технологиям Yealink обеспечивается **превосходное качество передачи голоса**. А технологичные решения позволяющие подключать **USB-гарнитуры, Bluetooth и Wi-Fi адаптеры** сделают ежедневные коммуникации намного проще. **Yealink SIP-T55A Teams** отлично подойдет для работы в многозадачном режиме руководителей и их секретарей.

Основные особенности:

Интерфейс **Microsoft Teams**;
Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272 точек;
Качество звука **Optima HD**;
Полнодуплексная громкая связь с функцией подавления эха;
1 порт **USB 2.0**;
Поддержка **Bluetooth**-модуля Yealink BT41;
Поддержка **Wi-Fi**- модуля Yealink WF50
Поддерживает **USB**-гарнитуру.

Общие

Тип модели	бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной; сенсорный
Размер дисплея,"	4.3" с разрешением 480x272
Подсветка дисплея	да

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Безопасность	802.1x TLS

Сеть

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания	Персональный режим / общий режим Блокировка / разблокировка телефона Изменение заставки Энергосбережение Экстренные вызовы

Питание

Потребление БП	БП: 1.4W-2.6W, PoE: 1.5W-2.9W
Адаптер питания вход	100~240V
Адаптер питания выход	5V/1.2A
Поддержка PoE	Да

Физические характеристики

Размеры, мм	223x206x127x36

Доп. описание

Комплект поставки:

SIP-T55A – 1 шт.
Телефонная трубка - 1 шт.
Шнур для подключения телефонной трубки RJ9 - 1 шт.
Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
Подставка - 1шт.
Краткое руководство пользователя – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.