



IP-телефон Yealink SIP-Т30P, 1 аккаунт, РоЕ

SIP-T30P

Описание

Yealink SIP-T30P - это IP-телефон бюджетного класса с**1 SIP-аккаунт**ом, **HD-звук**ом, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпаративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T30P:

1 SIP-аккаунт;

Поддержка РоЕ;

HD-звук;

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

BLF;

Поддержка 5-и сторонней аудиоконференции;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Комплект поставки

IP-телефон Yealink SIP-Т30Р - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный



Подсветка дисплея

нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Support SRTP for Voice Data Encryption

Безопасность LLDP

Support HTTPS (SSL)

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

Дополнительные виды обслуживания

Перевод вызова Ожидание вызова Черный список

Переадресация вызова

Горячая линия

SMS XML

1

Hot Desking История вызовов

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Захват вызова

Музыка в режиме ожидания

Dial-plan

Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта

Групповое прослушивание

Интерком

Парковка вызова Удержание вызова

Paging

Отключение микрофона

LDAP

Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы TLS; DNS-SRV; FTP; HTTPS; HTTP; UDP; TCP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

Физические характеристики





Цветовая гамма черный

Размеры, мм 185 x 189 x 162 x 50

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management TFTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info

AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

АЈВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов)

CNG (генератор комфортного шума)

Аудио функции РLС (маркирование потери пакета с медиа-данными)

VAD (обнаружение активности голоса)

АЕС (подавление эха)

Питание

Потребление БП 2-3W, PoE: 3-4W

Адаптер питания вход 100~240 АС

Адаптер питания выход 5V, 0.6A

Поддержка РоЕ Да