



## IP-телефон Yealink SIP-T30P, 1 аккаунт, PoE

SIP-T30P

### Описание

**Yealink SIP-T30P** - это IP-телефон бюджетного класса с **1 SIP-аккаунтом**, **HD-звук**ом, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

#### Главные особенности Yealink SIP-T30P:

**1 SIP-аккаунт;**

Поддержка **PoE**;

**HD-звук;**

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

**BLF;**

Поддержка 5-и сторонней аудиоконференции;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

### Общие

Тип модели бюджетные

### Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 132x64

Подсветка дисплея нет

### Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

### Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP

SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность

Support HTTPS (SSL)  
LLDP  
Support SRTP for Voice Data Encryption

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

1

Дополнительные виды обслуживания

Захват вызова  
Ожидание вызова  
Перевод вызова  
Переадресация вызова  
XML  
Горячая линия  
Черный список  
Выбор мелодии/загрузка/удаление  
История вызовов  
Hot Desking  
SMS  
Paging  
Dial-plan  
Быстрый набор  
Режим не беспокоить (DND)  
Голосовая почта  
Музыка в режиме ожидания  
Интерком  
Парковка вызова  
Удержание вызова  
Групповое прослушивание  
Отключение микрофона  
Экстренные вызовы  
LDAP

## Сеть

Сетевые протоколы

HTTPS; TLS; TCP; UDP; HTTP; FTP; DNS-SRV

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP  
DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

185 x 189 x 162 x 50

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

1.5

## Записные книги



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция  
Телефонная книга (количество записей) 1000

## Функции администрирования

Management TR069 / PnP / TFTP / HTTPS / HTTP / FTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Аудио функции АЕС (подавление эха)  
AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)  
АJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)  
CNG (генератор комфортного шума)  
PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)  
VAD (обнаружение активности голоса)

## Питание

Потребление БП 2-3W, PoE: 3-4W  
Адаптер питания вход 100~240 AC  
Адаптер питания выход 5V, 0.6A  
Поддержка PoE Да

## Доп. описание

### Комплект поставки

IP-телефон Yealink SIP-T30P - 1 шт.  
Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.  
Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.  
Телефонная трубка - 1 шт.  
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.  
Подставка - 1 шт.  
Краткое руководство - 1 шт.  
Гарантийный талон - 1 шт.