



## IP-телефон Yealink SIP-T30P, 1 аккаунт, PoE

SIP-T30P

## Описание

**Yealink SIP-T30P** - это IP-телефон бюджетного класса с **1 SIP-аккаунтом**, **HD-звуком**, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

## Главные особенности Yealink SIP-T30P:

## 1 SIP-аккаунт;

### Поддержка PoE;

## HD-звук;

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

BLF:

## Поддержка 5-и сторонней аудиоконференции;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

## Комплект поставки

IP-телефон Yealink SIP-T30P - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубы RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

#### Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

## Общие

### Тип модели

## бюджетные

## Экран и индикаторы

### Тип дисплея

монохромный



## Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
[sales@naq.ru](mailto:sales@naq.ru)

Подсветка дисплея  нет

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption LLDP Support HTTPS (SSL)

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	1
Дополнительные виды обслуживания	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевод вызова</li><li>Ожидание вызова</li><li>Черный список</li><li>Переадресация вызова</li><li>Горячая линия</li><li>SMS</li><li>XML</li><li>Hot Desking</li><li>История вызовов</li><li>Выбор мелодии/загрузка/удаление</li><li>Захват вызова</li><li>Музыка в режиме ожидания</li><li>Dial-plan</li><li>Быстрый набор</li><li>Режим не беспокоить (DND)</li><li>Голосовая почта</li><li>Групповое прослушивание</li><li>Интерком</li><li>Парковка вызова</li><li>Удержание вызова</li><li>Paging</li><li>Отключение микрофона</li><li>LDAP</li><li>Экстренные вызовы</li></ul>

## Сеть

Сетевые протоколы	TLS; DNS-SRV; FTP; HTTPS; HTTP; UDP; TCP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	185 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.5

## Записные книжки

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

## Функции администрирования

Management	TFTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP
------------	---

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
Аудио функции	AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) CNG (генератор комфорtnого шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса) AEC (подавление эха)

## Питание

Потребление БП	2-3W, PoE: 3-4W
Адаптер питания вход	100~240 AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A
Поддержка PoE	Да