



IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунт, БП

SIP-T31

Описание

Yealink SIP-T31 - это IP-телефон бюджетного типа с 2 SIP-аккаунтами, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31:

2 SIP-аккаунта;

HD-звук;

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

BLF;

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-T31 - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Подсветка дисплея	да
Индикаторы активности	MWI, состояние линий

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	4
Клавиши линий	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
---------------	------------------------------------

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Дополнительные виды обслуживания	Горячая линия История вызовов Dial-plan Захват вызова Повторный набор Hot Desking XML Черный список Перевод вызова Ожидание вызова Переадресация вызова SMS Выбор звонка Голосовая почта Быстрый набор Отключение звука Возврат вызова Режим не беспокоить (DND) Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова Групповое прослушивание LDAP Paging Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	213x210x103
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.5

Записные книжки

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	TFTP / FTP / HTTP / HTTPS
------------	---------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио функции	CNG (генератор комфорtnого шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса) AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП	2-3W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Нет