



IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунта, PoE

SIP-T31P

Описание

Yealink SIP-T31P - это IP-телефон бюджетного типа с **2 SIP-аккаунтами**, HD-звуком, **графическим ЖК-дисплеем с подсветкой** и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31P:

- 2 SIP-аккаунта;**
- Поддержка **PoE**;
- HD-звук;**
- Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;
- BLF;**
- Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;
- Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный
Размер дисплея," 132x64
Подсветка дисплея да
Индикаторы активности MWI, индикация линий

Функциональные клавиши



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Программируемы клавиши	4
Количество встроенных BLF клавиш	2
Клавиши линий	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption Support HTTPS (SSL) LLDP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Дополнительные виды обслуживания	Черный список Захват вызова SMS Выбор звонка Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Повторный набор XML Hot Desking История вызовов Dial-plan Голосовая почта Быстрый набор Отключение звука Режим не беспокоить (DND) Горячая линия Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова Paging Экстренные вызовы LDAP

Сеть

Сетевые протоколы	FTP; HTTP; DNS-SRV; TCP; HTTPS; TLS; UDP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
----------------	--------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм	188 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / TFTP / HTTPS / PnP / TR069
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции	АЕС (подавление эха) AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) АJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) СNG (генератор комфортного шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса)

Питание

Потребление БП	2-3W; PoE 3 - 4W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки:

- IP-телефон Yealink SIP-T31P - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.