



IP-телефон Yealink SIP-Т31, 2 аккаунта, РоЕ

SIP-T31P

Описание

Yealink SIP-T31P - это IP-телефон бюджетного типа с 2 SIP-аккаунтами, HD-звуком, графическим ЖКдисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпаративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31P:

2 SIP-аккаунта;

Поддержка РоЕ;

НD-звук;

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением 132х64;

BLF;

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-Т31Р - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы





Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности МWI, инликация линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Количество встроенных BLF клавиш 2

Клавиши линий 2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Support SRTP for Voice Data Encryption

Безопасность Support HTTPS (SSL)

LLDP

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Черный список Захват вызова

SMS

Выбор звонка

Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Повторный набор

XML

Hot Desking История вызовов

Дополнительные виды обслуживания

Dial-plan Интерком Быстрый набор Отключение звука

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта

Музыка в режиме ожидания

Горячая линия Парковка вызова Удержание вызова

Paging

Экстренные вызовы

LDAP

Сеть

Сетевые протоколы FTP; HTTP; DNS-SRV; TLS; HTTPS; UDP; TCP





Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 188 x 189 x 162 x 50

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management FTP / HTTP / TFTP / HTTPS / PnP / TR069

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

АЕС (подавление эха)

AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

АЈВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов)

CNG (генератор комфортного шума)

PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)

VAD (обнаружение активности голоса)

Питание

Аудио функции

Потребление БП 2-3W; PoE 3 - 4W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 0.6A

Поддержка РоЕ Да