



IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунта, GibE, PoE

SIP-T31G

Описание

Yealink SIP-T31G - это IP-телефон бюджетного типа с **2 SIP-аккаунтами**, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпаративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31G:

2 SIP-аккаунта;

Гигабитный порт с поддержкой РоЕ;

HD-звук;

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

BLF

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-Т31Р - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели



Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности MWI, состояние линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 2

Количество встроенных BLF клавиш 2

Клавиши линий 2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Support SRTP for Voice Data Encryption

Безопасность LLDP

Support HTTPS (SSL)

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Горячая линия
Захват вызова
История вызовов
Переадресация вызова

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Hot Desking

XML

Повторный набор Черный список Перевод вызова Ожидание вызова

SMS

Дополнительные виды обслуживания

Голосовая почта

Dial-plan

Быстрый набор Отключение звука Возврат вызова

Режим не беспокоить (DND) Музыка в режиме ожидания

Интерком

Парковка вызова Удержание вызова

LDAP

Экстренные вызовы Групповое прослушивание

Paging





Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 188 x 189 x 162 x 50

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)

VAD (обнаружение активности голоса) CNG (генератор комфортного шума)

Аудио функции
АЈВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов)

AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

АЕС (подавление эха)

Питание

Потребление БП 2-3W, PoE: 3-4W

Адаптер питания вход $AC\ 100{\sim}240$

Адаптер питания выход DC 5V/600mA

Поддержка РоЕ Да