



IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунта, GibE, PoE

SIP-T31G

Описание

Yealink SIP-T31G - это IP-телефон бюджетного типа с **2 SIP-аккаунтами**, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31G:

2 SIP-аккаунта;

Гигабитный порт с поддержкой **PoE;**

HD-звук;

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением **132x64;**

BLF;

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности MWI, состояние линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	2
Количество встроенных BLF клавиш	2
Клавиши линий	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support HTTPS (SSL) LLDP Support SRTP for Voice Data Encryption

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Дополнительные виды обслуживания	История вызовов Выбор мелодии/загрузка/удаление Захват вызова Hot Desking XML Повторный набор Перевод вызова Горячая линия Черный список Ожидание вызова Переадресация вызова SMS Paging Dial-plan Быстрый набор Отключение звука Возврат вызова Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова LDAP Групповое прослушивание Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	188 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции	PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса) CNG (генератор комфортного шума) AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП	2-3W, PoE: 3-4W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки:

- IP-телефон Yealink SIP-T31P - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.