



SIP-телефон Yealink SIP-T33G,
цветной экран, 4 аккаунта,
PoE, GigE

SIP-T33G

Описание

Yealink SIP-T33G - это удобный IP-телефон с **4 SIP-аккаунтами**, большим **цветным экраном** и высокой производительностью благодаря новому мощному процессору. Данная модель идеально подходит для работы как в небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T33G:

4 SIP-аккаунта;

Цветной 2.4" цветной LCD-экран с разрешением 320x240;

Гигабитный порт со встроенным **PoE**;

Поддержка EHS35 для подключения беспроводной гарнитуры Yealink;

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Поддержка **Smart Noise Filtering**, позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов;

BLF.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-T33G - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт

Общие

Тип модели

улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Подсветка дисплея	да
Индикаторы активности	MWI, индикация линий

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	4
Количество встроенных BLF клавиш	4
Клавиши линий	4

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption Support HTTPS (SSL) LLDP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	4
Дополнительные виды обслуживания	Горячая линия Черный список SMS Paging Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова XML Hot Desking История вызовов Захват вызова Музыка в режиме ожидания Dial-plan Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Интерком Парковка вызова Удержание вызова LDAP Запись разговора Экстренные вызовы Выбор мелодии/загрузка/удаление Групповое прослушивание

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; DNS-SRV; HTTPS; FTP; HTTP; UDP; TCP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	212x186x146x42
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, кг	1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	TFTP / FTP / HTTP / HTTPS
------------	---------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Aудио функции	AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) CNG (генератор комфорtnого шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса) AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП	2-3W; PoE: 3.5-5W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Да