



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink SIP-T33P, цветной экран, 4 аккаунта, PoE SIP-T33P

Описание

Yealink SIP-T33P - бюджетный IP-телефон с 4 SIP-аккаунтами, большим цветным дисплеем и мощным процессором повысит производительность и эффективность бизнес-процессов. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T33P:

4 SIP-аккаунта;

Графический **2.4"** цветной **LCD-экран** с разрешением 320x240;

6 навигационных клавиш;

5-и сторонняя конференц-связь;

BLF;

Smart Noise Filtering обеспечивает превосходное качество звука без посторонних шумов;

Поддержка **PoE**.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-T33P - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели	улучшенные
------------	------------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
-------------	---------

Подсветка дисплея	да
-------------------	----



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Индикаторы активности

MWI, индикация линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	4
Количество встроенных BLF клавиш	4
Клавиши линий	4

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	LLDP Support SRTP for Voice Data Encryption Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	4
Дополнительные виды обслуживания	История вызовов Горячая линия Hot Desking Выбор мелодии/загрузка/удаление Захват вызова XML Черный список Перевод вызова SMS Ожидание вызова Переадресация вызова Групповое прослушивание Dial-plan Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова LDAP Экстренные вызовы Paging

Сеть

Сетевые протоколы	HTTP; FTP; HTTPS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	213x210x103
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	HTTP / FTP / HTTPS / TFTP
------------	---------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции	АЕС (подавление эха)
	AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
	AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
	CNG (генератор комфортного шума)
	PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
	VAD (обнаружение активности голоса)

Питание

Потребление БП	AC 100~240
Адаптер питания вход	DC 5V/600mA
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Да