



IP-телефон Yealink SIP-T33P, цветной экран, 4 аккаунта, РоЕ

SIP-T33P

Описание

Yealink SIP-T33P - бюджетный IP-телефон с 4 SIP-аккаунтами, большим цветным дисплеем и мощным процессором повысит производительность и эффективность бизнес-процессов. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпаративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T33P:

4 SIP-аккаунта;

Графический 2.4" цветной LCD-экран с разрешением 320х240;

6 навигационных клавиш;

5-и сторонняя конференц-связь;

BLF;

Smart Noise Filtering обеспечивает превосходное качество звука без посторонних шумов;

да

Поддержка РоЕ.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-ТЗЗР - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея



Индикаторы активности MWI, индикация линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Количество встроенных BLF клавиш 4

Клавиши линий 4

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

LLDP

Безопасность Support SRTP for Voice Data Encryption

Support HTTPS (SSL)

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 4

Дополнительные виды обслуживания

История вызовов Горячая линия Hot Desking

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Захват вызова

 XML

Черный список Перевод вызова

SMS

Ожидание вызова Переадресация вызова Групповое прослушивание

Dial-plan

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта

Музыка в режиме ожидания

Интерком

Парковка вызова Удержание вызова

LDAP

Экстренные вызовы

Paging

Сеть

Сетевые протоколы HTTP; FTP; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP



Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 213x210x103

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management HTTP / FTP / HTTPS / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

АЕС (подавление эха)

AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

АЈВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов)

Аудио функции CNG (генератор комфортного шума)

PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)

VAD (обнаружение активности голоса)

Питание

Потребление БП AC $100{\sim}240$

Адаптер питания вход DC 5V/600mA

Адаптер питания выход DC 5V/600mA

Поддержка РоЕ Да