



IP-телефон Yealink SIP-T53, 12 аккаунтов, USB, GigE, без БП

SIP-T53

Описание

Yealink SIP-T53 – ультраэлегантный мультимедийный IP-телефон с интуитивным интерфейсом делает работу с телефоном простой и комфортной. Улучшенное качество звука с технологией Yealink Optima HD, технологии Gigabit Ethernet, встроенный Bluetooth, WiFi и встроенный порт USB 2.0 увеличивают производительность и функционал IP-телефона. Данная модель поддерживает подключение DECT-модуля Yealink DD10K, с помощью которого к IP-телефону SIP-T53 можно подключить до 4-х DECT-устройств.

Основные особенности:

12 SIP-аккаунтов;

Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160;

5-сторонняя конференция;

Подключения к WiFi при помощи адаптера;

1 порт USB 2.0;

Работа в качестве базовой станции через DECT USB Dongle DD10K с трубками Yealink W56H, W53H

Комплект поставки:

Yealink SIP-T53 – 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 3.7"

Подсветка дисплея да



Индикаторы активности

питания и MWI, состояния линий с красно-зеленой подсветкой

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 13

Клавиши линий 8

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Да

XML

Перевод вызова

Переадресация вызова

SMS

Быстрый набор

Дополнительные виды обслуживания Голосовая почта

Музыка в режиме ожидания

Удержание вызова Горячая линия Экстренные вызовы

Групповое прослушивание

Сеть

Сетевые протоколы TLS; UDP; TFTP; HTTP; FTP; TCP; SRTP; DNS-SRV; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management HTTPS / HTTP / FTP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info





Питание

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 2A

Поддержка РоЕ Да

Физические характеристики

Размеры, мм 212 x 210.6 x 174.5 x 41.7

Рабочая температура, °C от 0 до 40