



SIP-T53W, 12 аккаунтов, USB, Bluetooth, WiFi, GigE, без БП

SIP-T53W

Описание

Yealink SIP-T53W – ультраэлегантный мультимедийный IP-телефон с интуитивным интерфейсом делает работу с телефоном простой и комфортной. Улучшенное качество звука с технологией **Yealink Optima HD**, технологии **Gigabit Ethernet**, встроенный **Bluetooth**, **WiFi** и встроенный порт **USB 2.0** увеличивают производительность и функционал IP-телефона. Данная модель поддерживает подключение **DECT-модуля Yealink DD10K**, с помощью которого к IP-телефону SIP-T53 можно подключить **до 4-х DECT-устройств**.

Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160;
- 5-сторонняя конференция;
- Подключения к WiFi при помощи адаптера;
- 1 порт USB 2.0;
- Работа в качестве базовой станции через DECT USB Dongle DD10K с трубками Yealink W56H, W73H.

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T53W – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Поддержка ПО V85 только
Yealink да

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея,"	3.7" LCD-экран с разрешением 360x160
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	8 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 21 значений на 3-х страницах экрана)
-------------------------	--

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	TLS (SIPS) HTTP Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	12
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Отключение микрофона Переадресация вызова Ожидание вызова Выбор мелодии/загрузка/удаление Горячая линия Групповое прослушивание Автоответ Удержание вызова Трансфер вызова Прямой IP-вызов без SIP-прокси SIP SMS

Сеть

Сетевые протоколы	HTTPS; DHCP; 802.1x; HTTP; DNS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	212 x 210.6 x 174.5
ВЕС, кг	5,8

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / SIP Info / RFC2833
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.3 - 2.3 Вт
Адаптер питания вход	AC 100~240 В
Адаптер питания выход	DC 5В / 1.2A
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----