



IP-телефон J&R JR202-FK-OW-SIP JR202-FK-OW-SIP

Описание

Физические характеристики:

Корпус из холоднокатаной стали
Бронированный провод из нержавеющей стали
Степень защиты IP55
Полная клавиатура (15 кнопок)
Наработка на отказ – более 50 000 часов
Крепление на стену – накладной
Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21
Рабочая температура: от -30°C до +65°C
Температура хранения: от -40°C до +75°C
Размеры (Ш*В*Г): 100*240*106 мм

Сетевые характеристики:

SIP 2.0 (RFC3261)
2 SIP-линии
2xRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с
Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN
Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE
Поддержка VLAN

Звуковые характеристики:

Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726
Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)
VAD
CNG
AEC
Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии 1 метра

Питание:

Блок питания: вход – 100-240 VAC 50/60 Hz, 190 мА; выход – 5 В, 1 А (не входит в комплект поставки)
Потребление: в ожидании – 1.5 Вт; активный режим – 1.8 Вт
Поддержка PoE



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Тип модели промышленный

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 RFC 3261

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

Физические характеристики

Рабочая температура, °C от -30 до 75

Питание

Поддержка PoE Да