



IP-телефон J&R JR206-FK-OW-3G JR206-FK-OW-3G

Описание

Физические характеристики:

Корпус из холоднокатаной стали
Бронированный провод из нержавеющей стали
Степень защиты IP55
Полная клавиатура (12 кнопок)
Наработка на отказ – более 50 000 часов
Крепление на стену – накладной
Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21
Рабочая температура: от -30°C до +65°C
Температура хранения: от -40°C до +75°C
Размеры (Ш*В*Г): 185*248*129 мм
Цвет – красный

Сетевые характеристики:

3G – WCDMA850/1900/2100MHz GSM850/900/1800/1900MHz
Звуковые характеристики
Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)
VAD (обнаружение активности голоса)
CNG (генератор комфортного шума)
AEC (подавление эха)
Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии 1 метра

Питание:

Блок питания: вход – 100-240 VAC, 50/60 Hz; выход – 5 В, 1 А (не входит в комплект поставки)
Потребление: в ожидании – 1.5 Вт; активный режим – 1.8 Вт
Поддержка PoE

Общие

Тип модели

промышленный

Сеть

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режимы работы LAN порта

bridge

Физические характеристики

Рабочая температура, °C

от -30 до 75

Питание

Поддержка PoE

Да