



IP-телефон J&R JREX101-FK-SIP JREX101-FK-SIP

Описание

Физические характеристики:

Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
Защитная крышка из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
Бронированный провод из нержавеющей стали
Степень защиты IP67
Полная клавиатура (15 кнопок)
Наработка на отказ – более 50 000 часов
Крепление на стену – накладной
Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту IТУ-T К.21
Класс защиты:
Класс II 2G Ex e ib [ib] mb IIC T4 Gb
Класс III 2D Ex ib [ib] tb IIIC T135 °
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C/+40°C
Зоны: 1, 2, 22
Рабочая температура: от -40°C до +75°C
Температура хранения: от -45°C до +85°C
Размеры (Ш*В*Г): 204*334*126 мм

Звуковые характеристики:

Кодеки: G.711A/μ, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726
Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)
VAD (обнаружение активности голоса)
CNG (генератор комфортного шума)
AEC (подавление эха)
Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии метра

Питание:

12В, поддержка PoE
Потребление питания: в активном режиме 1.8 Вт, в режиме ожидания 1.5 Вт

Общие

Тип модели

взрывозащищенный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP

SIP V2 RFC 3261

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

2

Сеть

Режимы работы LAN порта

bridge

Физические характеристики

Рабочая температура, °C

от -40 до 75

Питание

Поддержка PoE

Да